



ODYSÉ
INNOVATION

BARRELSTAVE & ZIGZAG CONVECTION TOASTED

	ZigZag Classic	Mini ZigZag	Barrelstave
HOLZ	<ul style="list-style-type: none"> • 100% Auserlesen • Amerikanische Eiche mit Herkunftszertifikat • Französische Eiche, nach Standard PEFC zertifiziert 		
TROCKNUNG	100% natürlich an freier Luft		
	24-30 monate	20-24 monate	24-30 monate
TOASTING	Röstung durch Konvektion. 6 Standardstufen zwischen 180° und 245°C. Stufung nach Wunsch des Kunden. Röstungspenetration 15 mm.		
FORMAT	50% - 16 Daubenpaare	25% - 13 Daubenpaare	
DAUBEN	25% - 8 Daubenpaare	16,5% - 9 Daubenpaare	Länge: 71 cm Breite: 7cm Stärke: 1,4 cm
	35x3,2x1,4 cm	30x2,3x0,8 cm	
KONTAKTFLÄCHE	Auch erhältlich als Polyethylengeflecht		
	50% = 1 m ² aus Holz	25% = 0,5 m ² aus Holz	50% (8,5 Stk.)
	25% = 0,5 m ² aus Holz	16,5% = 0,3 m ² aus Holz	
	Die Kontaktfläche bleibt in einem Verhältnis von 109,22 l /m ² (100% von einer 225 l Barrique = 2,06 m ²)		
Andere Abmessungen und Kontaktflächen auf Wunsch.			
ANWENDUNG	Verbindungs- und Trennstücke aus Nahrungsplastik oder Version Geflecht. Ringschraube aus rostfreiem Stahl ermöglicht Einhacken am Stopfen (nicht enthalten)		Nahrungsschlauch aus Polyethylen mit rostfreien Schrauben befestigt
	Für alle Typen und Kapazitäten von Barriquen anwendbar		
VERARBEITUNG	Durch Zapfloch		Durch oberen Kopf
NUTZUNG	2-3		
VERPACKUNG	Widerstandsfähige Metallic-Vakuumsverpackung		

ÄQUIVALENZ DER RÖSTUNGSSTUFEN

TRADITIONELL	ZIGZAG CLASSIC	MINI ZIGZAG	BARRELSTAVE
LT	170 - 180 °C	170 - 180 °C	170 - 180 °C
MT-	190 °C	190 °C	190 °C
MT	200 °C	200 °C	200 °C
MT+	210 °C	210 °C	210 °C
HT	220 °C	220 °C	220 °C

BARRELSTAVE & ZIG-ZAG CONVECTION TOASTED



- ✓ Alternativprodukt zur Verlängerung der Lebensdauer eines Fasses.
- ✓ Für Spitzenweine empfohlen: Erzeugt Mikrooxygenation des Fasses und eine elegante hölzerne Note.
- ✓ Mühelose Installation und Anwendung.
- ✓ Erlaubt die Mischung verschiedener Eichenhölzer und Wahlmöglichkeiten bezüglich des Toastings.
- ✓ Kann je nach Zielsetzung mit verschieden hohem Oberflächenkontakt betrieben werden.
Ausgewählte Hölzer.
- ✓ Auf natürliche Weise bis zu 30 Monate lang luftgetrocknet.
- ✓ Anpassbares, wiederholbares und berechenbares Konvektions-Toasting Verfahren.