

ZIGZAG FLAVOUR BOOST

	ZIGZAG CLASSIC	MINI ZIGZAG
HOLZ	<ul style="list-style-type: none"> • 100 % Auserlesen • Amerikanische Eiche mit Herkunftszertifikat • Französische Eiche, nach Standard PEFC zertifiziert 	
TROCKNUNG	100% natürlich an freier Luft	
	24-30 monate	20-24 monate
TOASTING	Röstung durch Konvektion. 6 Standardstufen zwischen 180° und 245°C. Stufung nach Wunsch des Kunden. Röstungspenetration 15 mm.	
FORMAT	50% - 16 Daubenpaare	25% - 13 Daubenpaare
	25% - 8 Daubenpaare	16,5% - 9 Daubenpaare
DAUBEN	35x3,2x1,4 cm	30x2,3x0,8 cm
	Auch erhältlich als Polyethylengeflecht	
KONTAKTFLÄCHE	50% = 1 m ² aus Holz	25% = 0,5 m ² aus Holz
	25% = 0,5 m ² aus Holz	16,5% = 0,3 m ² aus Holz
	Die Kontaktfläche bleibt in einem Verhältnis von 109,22 l /m ² (100% von einer 225 l Barrique = 2,06 m ²)	
ANWENDUNG	Andere Abmessungen und Kontaktflächen auf Wunsch.	
	Verbindungs- und Trennstücke aus Nahrungsplastik oder Version Geflecht. Ringschraube aus rostfreiem Stahl ermöglicht Einhacken am Stopfen (nicht enthalten)	
VERARBEITUNG	Für alle Typen und Kapazitäten von Barriquen anwendbar	
NUTZUNG	Durch Zapfloch	
VERPACKUNG	Widerstandsfähige Metallic-Vakuumsverpackung	

ÄQUIVALENZ DER RÖSTUNGSSTUFEN

TRADITIONELL	ZIGZAG	MINI ZIGZAG
LT	170 - 180 °C	170 - 180 °C
MT-	190 °C	190 °C
MT	200 °C	200 °C
MT+	210 °C	210 °C
HT	220 °C	220 °C

ZIG-ZAG CONVECTION TOASTED



- ✓ Alternativprodukt zur Verlängerung der Lebensdauer eines Fasses.
- ✓ Für Spitzenweine empfohlen: Erzeugt Mikrooxygenation des Fasses und eine elegante hölzerne Note.
- ✓ Mühelose Installation und Anwendung.
- ✓ Erlaubt die Mischung verschiedener Eichenhölzer und Wahlmöglichkeiten bezüglich des Toastings.
- ✓ Kann je nach Zielsetzung mit verschieden hohem Oberflächenkontakt betrieben werden.
Ausgewählte Hölzer.
- ✓ Auf natürliche Weise bis zu 30 Monate lang luftgetrocknet.
- ✓ Anpassbares, wiederholbares und berechenbares Konvektions-Toasting Verfahren.